

製品一覧表

	品名	厚さ(mm)	用途	スクリーン	オフセット	スライド貼	反転貼	耐熱乾燥温度	備考	常備の紙サイズ (mm×mm)
								30分		在庫はお問合せ下さい。
1	SPAA	0.2	陶磁器、ガラス、ヘルメット等	○	○	○	△	70℃	合紙不要 SPAより裏面ブロッキング防止加工強力 裏印刷不可	290×430～ 500×640 他
2	SPA	0.2	陶磁器、ガラス、ヘルメット等	○	○	○	△	70℃	合紙不要(状況により必要) 裏面ブロッキング防止加工済 裏印刷不可	215×290～ 500×700 他
3	SP	0.2	陶磁器、ガラス、タトゥシール等	○	○	○	△	70℃	合紙必要 裏印刷可	215×290～ 470×640 他
4	SPM	0.2	マーク等	○	○	○	△	70℃	接着力強め	受注生産
5	C1	0.11	カラーコピー対応	—	—	○	○	—	トップコート必要	A3(297×420)
6	C2	0.12 フィルム(0.012)	カラーコピー対応	—	—	○	×	—	トップコート不要 (フィルム加工済)(柔軟性少ない)	A3(297×420)
7	DP	0.23 ライスペーパー	漆器、マーク等	○	○	×	○	常温	台紙+ライスペーパー (複紙)	430×585
8	SPS	0.22 フィルム(0.012)	教材等	○	×	○	×	常温	台紙+フィルムコート	430×585
9	SPB	0.2	プラモデル	○	○	○	△	70℃	ブルー色(表面) 強接着力	450×620